



proLED1 / X-10C-CREE.



Vår trogna LED-ramp såld sen 2014 uppgraderad med senaste LED-tekniken. För tuffa miljöer med fukt, damm, vibrationer tack vare konstruktion med starkt aluminium chassie och okrossbar lins i polykarbonat.


Mycket lämplig för gruvmaskiner, skogsmaskiner, grävmaskiner, traktorer, lastbilar och entreprenadmaskiner men fungerar givetvis lika bra som extraljus på personbilen, ATV'n eller båten. 120 W med ljusvinkel Combo.

Prime Drive teknik som genom snabba pulser sänker arbetstemperaturen på dioderna och därigenom tillåter dem att drivas hårdare för mer effekt med bibehållen total livslängd utan att ljuset försvagas.

ETM, elektronisk temperaturstyrning som övervakar värmeutvecklingen på dioderna för att bibehålla intensiteten och undvika missfärgningar av dioderna som kan inträffa om värmen blir för hög.

Certifierad enligt EN 62471. Vilket innebär att inget skadligt ljus för våra ögon finns.

Teknisk Spec.	
Drivspänning:	9-32 V DC
Dioder:	12 st 10W USA/ CREE / XM-L2
Effekter:	120 Watt
Lumen::	10300 Lm
Färgtemperatur	6000 K
Ljusvinkel:	Combo
Arbetstemperatur:	-40°C till + 80°C
Vädertålighet:	IP 68
Montering:	Fäste med 30° höjdjustering medföljer
Inkoppling:	Plug & Play kablage (2p Deutsch kontakt)
Lamphus material:	6061 aluminiumprofil, okrossbar polykarbonatlin
Dimensioner:	L 508*H 64*D 92 mm
Garanti:	2 År



proLED1 Group

Promectum Sweden Light AB
Storgatan 35
941 32 Piteå
0911-211514 / 070-5502096
info@promectum.se
www-promectum.se

